

R404A • LBP-LMBP • 50/60Hz

型号	气缸 容积 CC	商业 标称 HP	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况							高度 mm	认证
					-23.3/54.4		制冷量 (W)								
					制冷量	COP	蒸发温度(°C)								
					W	W/W	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10		
MLY45LA	4.6	1/6	220-240V~50Hz	CSIR	232	1.25	81	115	159	212	275	347	430	186	VDE
				CSR		1.32									
MLY80LA	8.1	1/4	220-240V~50Hz	CSIR	407	1.28	157	216	287	372	472	582	719	198	CCC VDE
				CSR	407	1.38	157	216	287	372	472	582	719		
MLY90LA	9.1	1/3	220-240V~50Hz	CSIR	458	1.28	177	244	324	420	533	661	813	198	CCC VDE
				CSR	458	1.40	177	244	324	420	533	661	813		
MLT90LD	9.1	1/3	115V~60Hz	CSR	549	1.40	212	293	389	504	640	793	976	198	UL
MLY12LA	10.7	3/8	220-240V~50Hz	CSIR	569	1.33	210	291	395	522	671	842	1035	198	VDE
				CSR		1.41									
MLY12LR	10.7	3/8	115-127V~60Hz	CSIR	697	1.34	257	356	484	639	822	1031	1268	198	UL
				CSR		1.41									
MP14FB	14.2	1/2	220-240V~50Hz	CSIR	626	1.12	255	352	466	605	768	952	1170	211	CCC VDE
MPT12LA	12.1	3/8	220-240V~50Hz	CSR	661	1.42	255	352	466	605	768	952	1170	211	CCC VDE
MPT14LA	14.3	1/2	220-240V~50Hz	CSR	777	1.40	325	438	577	742	948	1156	1376	211	CCC VDE
MPT16LA	16.2	1/2	220-240V~50Hz	CSR	887	1.40	346	484	627	813	1026	1274	1557	211	CCC VDE
MPT18LA	18.0	1/2	220-240V~50Hz	CSR	970	1.30	378	529	686	889	1122	1393	1703	211	CCC VDE
MPT14LF	14.3	1/2	208-230V~60Hz	CSR	914	1.36	356	498	645	836	1055	1310	1601	211	/
MPT12LD	12.1	3/8	115V~60Hz	CSR	754	1.41	291	401	531	690	876	1085	1334	211	UL
MP12FG	12.1	3/8	200-220V~50Hz 220-230V~60Hz	CSIR	522	1.16	202	278	368	478	606	752	923	211	CCC VDE
MP14FG	14.2	1/2	200-220V~50Hz 230V~60Hz	CSIR	610	1.12	242	333	441	573	727	902	1108	211	CCC VDE
MP16FG	16.2	1/2	200-220V~50Hz 230V~60Hz	CSR	887	1.35	346	484	627	813	1026	1274	1557	216	CCC VDE

MX21FB	20.7	3/4	220-240V~50Hz	CSR	936	1.35	284	434	623	850	1115	1420	1761	221	CCC
MX23FB	23.2	7/8	220-240V~50Hz	CSR	1064	1.35	349	513	720	970	1262	1598	1977	221	CCC
QLY90LA	9.1	1/3	220-240V~50Hz	CSR	458	1.40	177	244	324	420	533	661	813	198	/
QPT16LA	16.2	1/2	220-240V~50Hz	CSR	887	1.40	346	484	627	813	1026	1274	1557	211	/
QLT90LD	9.1	1/3	220-240V~50Hz	CSR	549	1.40	212	293	389	504	640	793	976	198	/
QLY12NC	10.7	3/8	100V~50/60Hz	CSR	600	1.36	231	320	423	549	697	864	1062	198	/

R404A • HBP-HMBP • 50/60Hz

型号	气缸 容积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况								高度 mm	认证
						7.2/54.4		制冷量 (W)									
						制冷量	COP	蒸发温度(°C)									
						W	W/W	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
ML45TB	4.6	1/5	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	662	1.82	132	180	242	317	405	507	623	752	186	VDE
ML80TB	7.6	3/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	1104	1.99	220	300	403	528	675	845	1038	1253	198	VDE
ML90TB	8.9	3/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	1325	1.98	264	360	483.6	633.6	810	1014	1246	1504	198	VDE
MLT12RA	10.7	3/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	1737	2.31	346	472	634	831	1062	1329	1633	1971	198	/
ML80TG	7.6	3/8	HMBP	200-240V~50Hz 230V~60Hz	CSIR	1105		220	300	403	528	675	845	1038	1253	198	CCC VDE
ML90TG	8.9	3/8	HMBP	200-220V~50Hz 230V~60Hz	CSIR	1326	1.98	264	360	483	633	810	1014	1246	1504	198	CCC VDE
MLT12RG	10.7	3/8	HBP	200-220V~50Hz 220-230V~60Hz	CSR	1686	2.26	/	/	615	806	1031	1290	1585	1913	198	VDE
						1959	2.16	/	/	713	935	1195	1496	1837	2218		
MPT12RA	12.1	3/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	1959	2.35	391	535	856	1121	1434	1795	2205	266 1	211	CCC VDE
MP12RB	12.1	3/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	1838	2.30	369	504	676	886	1134	1420	1744	2106	211	CCC VDE
MP14RB	14.2	1/2	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	2093	2.14	405	554	743	974	1247	1562	1919	2317	211	CCC VDE

MPT14RA	14.2	1/2	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	2209	2.20	427	585	784	1028	1316	1649	2025	2445	211	VDE
MPT16RA	16.2	2/3	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	2403	2.05	465	636	853	1118	1432	1793	2203	2660	216	/
MX18TB	18.4	7/8	HBP	220-240V~50Hz	CSR	2640	2.10	511	699	937	1229	1573	1970	2421	2923	221	/
MX21TB	20.7	1	HBP	220-240V~50Hz	CSR	2820	1.95	546	746	1001	1312	1680	2105	2586	3122	221	/